



B8C Pesa furgonetas

Sobresuelo o empotrada.

Báscula puente para el pesaje de furgonetas y otros vehículos ligeros.



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Superficie	Chapa lagrimada de 6/8 mm de espesor
Rampas de acceso	Para básculas sobresuelo. Inclinação de 10%
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada

CÉLULAS DE CARGA

Modelo	Células de flexión		
Células	Básculas de 6 t	Básculas de 10 t	Básculas de 15 t
	Células de 3000 kg	Células de 5000 kg	Células de 5000 kg

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

Opcionales

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

- » Ángulos de entrada y salida (básculas sobresuelo)
- » Ángulo perimetral para el remate del foso (básculas empotradas)
- » Rampas metálicas, Para básculas de 2,3 m de ancho.
- » Rampas metálicas, Para básculas de 2,5 m de ancho.

ACABADOS

- » PINTURA ESPECIAL. Vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial.
- » GALVANIZADO: El acabado galvanizado resistente a la corrosión, proporciona el mantenimiento y la longevidad.

Complementa y personaliza

Descripción

Ángulo de entrada y salida para rampas de obra, para básculas de 2,3 m de ancho.

Ángulo de entrada y salida para rampas de obra, para básculas 2,5 m de ancho.

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 5 x 2,3 m

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 5 x 2,5 m

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 6 x 2,3 m

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 6 x 2,5 m

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 8 x 2,3 m

Ángulo perimetral para el remate del foso para básculas de 8 x 2,5 m

Rampas metálicas para básculas de 2,3 m de ancho (juego de entrada y salida)

Rampas metálicas para básculas de 2,5 m de ancho (juego de entrada y salida)

Verificación CE

Referencias

Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)
6	5	4	200
10	5	4	200
6	6	4	200
10	6	4	200
10	8	6	200
15	8	6	200



B8C

ANCHURA

2,3 - 2,5 m

CAPACIDAD

6 - 15 t

METÁLICA

OMNIDIRECCIONAL y
UNIDIRECCIONAL

Instalación:
EMPOTRADA Y
SOBRESUELO

SUPL. GALVANIZADO

2,3 m

SUPL. GALVANIZADO

2,5 m

SUPL. GALVANIZADO