



BPPCE EVO D

Exigencia de utilización, transporte ágil.

La evolución modular reforzada, pensada para aplicaciones sobre suelo y sin obra civil.



Acabado de serie



Acabado galvanizado

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Altura de la superficie de rodadura	Para básculas puente de 30 t, 60 t y 80 t: 300 mm versión con placas de anclaje en obra o con cubilaje
Superficie y espesor de rodadura	Para básculas puente de 30 t, 60 t y 80 t: Chapa lagrimada 6/8 mm y lisa de 8 mm en registro
Rampas de acceso	Necesarias. Inclinación de 10%
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004. Tapas de registro entrada /salida en color amarillo RAL 1004.
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada

CÉLULAS DE CARGA

Células	Analógicas, Modelo G8R. 4000 d OIML R60 clase C. Protección IP69K
---------	---

ESTRUCTURA

Capacidades 30 t - 60 t

- » Módulos con perfiles IPE-240, IPE-200 e IPE-180.
- » Cabeceras con pasamanos:
Para básculas de capacidad de 30 t-60 t: 12 mm de espesor.

Capacidad 80 t

- » Módulos con perfiles IPE-240, IPE-220 e IPE-200.
- » Cabeceras con pasamanos:
Para básculas de capacidad de 60 t -80 t: 15 mm de espesor.

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65.
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

Opcionales

CÉLULAS DE CARGA

- » Células digitales G8RD/G8RD Dual. Ver pag. 72-73.
- » Células GIP/GIPD. Ver pag. 74-75.
- » Células C16. Ver pag. 76.

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

- » Ángulos de entrada y salida.
- » Cubilajes.
- » Cabeceras. Para apoyar las rampas de acceso.
- » Rampas metálicas de 1000 mm de anchura.

ACABADOS

- » PINTURA ESPECIAL: Superficie, vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial según especificaciones del cliente.
- » GALVANIZADO: El acabado galvanizado resistente a la corrosión, proporciona el mantenimiento y la longevidad.



BPPCE EVO D

ANCHURA

3 m

CAPACIDAD

30 - 80 t

METÁLICA

UNIDIRECCIONAL
(2 sentidos)

Instalación:
SOBRESUELO

Régimen de utilización:
ALTO

Capacidad 30-60 t

3 m

Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)
30	6	4	300
30	8	6	300
30	10	6	300
60	6	4	300
60	8	6	300
60	10	6	300
60	12	6	300
60	14	8	300
60	15	8	300
60	16	8	300
60	18	8	300
60	20	10	300
60	21	10	300
60	22	10	300
60	24	10	300
60	26	12	300

Capacidad 80 t

3 m

Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)
80	12	6	300
80	14	8	300
80	16	8	300
80	18	8	300
80	20	10	300
80	21	10	300
80	22	10	300
80	24	10	300
80	26	12	300