



BPTSE

Con chapa central para acceder al interior.

Báscula para camiones mixta con una chapa central desmontable facilitando así la limpieza del foso. Ideal para entornos exigentes.



Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Altura de la superficie de rodadura	300 mm
Rampas de acceso	Para básculas sobresuelo. Inclínación de 10%
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)
Instalación	Empotrada

CÉLULAS DE CARGA

Modelo	Inoxidable IP69K. 4000 d OIML R60
Células	Células de carga para básculas de 60 t: Modelo G8R de 30 t Células de carga para básculas de 30 t: Modelo G8R de 20 t

ELECTRÓNICA

- » Caja de conexiones en ABS de 4 o 6 células de carga, según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65
- » 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
- » Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

Opcionales

CÉLULAS DE CARGA

- » Células digitales G8RD/G8RD Dual. Ver pag. 72-73.
- » Células C16. Ver página 76

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

- » Ángulos de entrada y salida (básculas sobresuelo)
- » Ángulo perimetral para el remate del foso (básculas empotradas)
- » Cabeceras. Para apoyar las rampas de acceso
- » Rampas metálicas, de 1000 mm | 1500 mm | 1650 mm de longitud
- » Guías de rodadura para orientar el vehículo (version sobresuelo).

ACABADOS

- » PINTURA ESPECIAL. Vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial.
- » GALVANIZADO. El acabado galvanizado resistente a la corrosión, proporciona el mantenimiento y la longevidad



BPTSE

ANCHURA

3 - 3,3 m

CAPACIDAD

30 - 60 t

MIXTA U
HORMIGONADA HA-30
(en fábrica)

OMNIDIRECCIONAL O
UNIDIRECCIONAL

Instalación:
EMPOTRADA Y
SOBRESUELO

Régimen de utilización:
ALTO

Diseñada con chapa central
para acceder al interior

Referencias

Capacidad (t)	Longitud (m)	N. Células	Altura (mm)
30	6	4	300
30	8	6	300
30	10	6	300
60	12	6	300
60	14	8	300
60	16	8	300
60	18	8	300

3 m	3,3 m
SUPL. GALVANIZADO	SUPL. GALVANIZADO