



GI450 SERIE

indicadores firmware pesa camiones

GI450 TFT Alfanumérico

ABS COMPACTO
SOBRE MESA



GI450 Modelo Analógico

Versión indicador pesa camiones compacto y ligero con pantalla TFT. Conexión a ethernet, USB para el teclado, multidioma.



Opción de pesaje



PRIMERA PESADA
Primera pesada manual



SEGUNDA PESADA
Segunda pesada manual



PESADA CON TARA
Pesada con tara manual



PESADA ÚNICA
con tara memorizada por matrícula



DIGITAL
LOAD CELL



GI450D Modelo Digital

Sistema digital para células digitales, permite una medición y diagnóstico individual del estado por cada una de las células instaladas.



GI430D pour capteurs numériques

Indicateur de poids avec firmware pèse-camions pour capteurs numériques.
indicateur conçu et fabriqué par Giropes capable de se connecter à notre capteur numérique.

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL
de l'état de chacun des cap-
teurs numériques.

INDICATION DES
ÉVÉNEMENTS ET DES
ERREURS
pour le groupe de capteurs
ou pour chacun des capteurs
numériques.

DISTINCTION ET
IDENTIFICATION
précise, par numéro de série
unique, de chacun des cap-
teurs installés.

CONTRÔLE EN TEMPS
RÉEL
des comptes internes de cha-
cun des capteurs.

CONTRÔLE RAPIDE DES
ERREURS,
qu'elles soient dues à un
dysfonctionnement ou à une
défaillance du câblage.

Especificaciones Técnicas

Teclado Teclado alfanumérico telefónico
Teclado de funciones directas

Pantalla Pantalla TFT de 320x240 píxeles RGB

Acabado ABS IP54 y ABS IP65

Dimensiones 237 x 201 x 124 (mm)

Idiomas Español, Inglés, Francés e Italiano

Alimentación Alimentación de red: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Firmware Pesacamiones

GI450:

- » Convertidor sigma-delta ($\Sigma-\Delta$) de 24 bits y bajo ruido. hasta max. 1.200 conv/seg.
- » Máx. 6.000 e Monorango, Multirango o Multiintervalo (n 3.000, por rango parcial de pesaje) en versión homologada.
- » 100.000 divisiones visualizables para uso interno.
- » Conexión hasta máx. 12 células de carga analógicas con resistencia de entrada 350 Ω
- » Impedancia mínima de la célula de carga: 29 Ω

GI450D:

- » Máx. 6.000 e Monorango, Multirango o Multiintervalo (n 3.000, por rango parcial de pesaje) en versión homologada.
- » Homologado según OIML R76 y EN 45501, monorango o multirango.
- » 100.000 divisiones visualizables para uso interno.
- » Distancia entre indicador y báscula hasta 1200m.
- » Conexión hasta máx. 32 células de carga digitales.
- » Impedancia mínima de la célula de carga: 29 Ω